

## Цифровой ретранслятор RD625

### Характеристики:

- \* Меньше и легче дизайн
- \* 100% непрерывный рабочий цикл от 1W до 25 Вт
- \* Поддержка одновременно двух голосовых дорожек в цифровом режиме
- \* Автоматическое определение между аналоговым и цифровым режимами
- \* Поддержка дополнительного встроенного мини дуплексера
- \* IP Site Connect (только в цифровом режиме) (опционально)
- \* Поддержка совмещенного режима работы от батареи и встроенного источника питания переменного тока
- \* Поддержка работы в аналоговом и цифровом режиме
- \* Диагностика и контроль ретранслятора (RDAC)

### Стандартная комплектация

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| * RD625repeater | 1 шт. |
| * Шнур питания  | 1 шт. |
| * Инструкция    | 1 шт. |



Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным развитием.

Модель	Диапазон	Описание	RRP(USD)
RD625	400-470МГц 136~174МГц	Мощность 1 - 25 Вт, DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режим	\$1 996,00

### Дополнительные лицензии и программное обеспечение

Название	Описание	RRP(USD)
SW00018	Расширенная лицензия цифровое шифрование для ретранслятора	\$178,00
SW00008	Лицензия на IP соединение на ретранслятор	\$158,00