

Цифровой ретранслятор RD985

Характеристики:

- * До 16 каналов
- * 100% непрерывный рабочий цикл от 5W до 50W
- * Поддержка одновременно двух голосовых дорожек в цифровом режиме
- * Автоматическое определение между аналоговым и цифровым режимами
- * IP Site Connect (только в цифровом режиме) (опционально)
- * Четыре программируемые клавиши
- * Улучшенный дизайн для отвода тепла с вентилятором и управлением охлаждения
- * Supporting build in Дуплексер с hytera build in Дуплексер intallation kit
- * Поддержка работы в аналоговом и цифровом режиме
- * Диагностика и контроль ретранслятора (RDAC)
- * Внешний источник питания
- * Программирование логотипа пользователя при включении
- * Отображение меню на нескольких языках
- * Несколько CTCSS / CDCSS в аналоговом и смешанном канале



Стандартная комплектация

- * Радиостанция 1 шт.
- * Кабель питания 1 шт.
- * Инструкция 1 шт.

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным развитием.

Модель	Диапазон	Описание	RRP(USD)
RD985	136-174МГц 350-400МГц 400-470МГц 450-520МГц	Мощность 5 - 50 Вт, DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режим	\$2 565,00
RD985	136-174МГц 350-400МГц 400-470МГц 450-520МГц	Мощность 5 - 50 Вт, аналоговый конвенциональный режим	\$1 765,00

Дополнительные лицензии и программное обеспечение

Название	Описание	RRP(USD)
SW00018	Расширенная лицензия цифровое шифрование для ретранслятора	\$178,00
SW00008	Лицензия на IP соединение на ретранслятор	\$158,00
SW00002	Пакет DMR Tier II обновление для ретранслятора (пакет применим только к аналоговому конвенциональному режиму))	\$800,00